

## Et rent og robust betonudseende til din stue, badeværelse eller køkken.

Stærkt og vandtæt. Let at rengøre og vedligeholde. Det er blot nogle af grundene til, at mikrocement er et meget populært alternativ til flisebelægning i køkkener, badeværelser og toiletter. Derudover er det nemt at arbejde med og kan bruges på mange typer overflader. Det kan fx påføres ovenpå eksisterende fliser, og spare dig for tidskrævende og besværligt nedrivningsarbejde. Til forskel fra lignende produkter på markedet, giver Basebeton en helt jævn overflade, der er slidstærk og vandtæt. Sørg blot for at spartle og pudse overfladen, så den er jævn.

Derefter kan dupåføre Basebeton med det samme og på få dage skabe en glat og eksklusiv betonlookoverflade.

Vil du høre mere om, hvor hurtigt vi kan renovere dit badeværelse med Basebeton? Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor vi sammen kan se på dine specifikke behov og ønsker.

**Ekstremt stærk, let at vedligeholde og hurtigt at installere.**

Basebeton er en del af LuxuryCiment



**basebeton**®

BY LUXURYCIMENT

[www.basebeton.dk](http://www.basebeton.dk)



## Trin 1

Basebeton kan bruges på mange forskellige overflader, på vægge, gulve og møbler. Basebeton består af to lag: Basa og Sense. Før behandlingen påbegyndes, skal overfladen være glat, ren og fri for støv. Efter dette forbehandles overfladen med primer.



## Trin 2

Når primeren er tør, appliceres Basa i et jævnt lag med en spartel. For at opnå et godt slutresultat, er det vigtigt, at Basa fordeles ligeligt og ensartet.




## Trin 3

Når det første lag føles tørt, når du rører ved det, kan Sense blandes og påføres. For optimal effekt, brug den samme spartel til Sense, som du brugte til Basa. Påfør kun et tyndt lag Sense direkte ovenpå Basa.



## Trin 4





Når det hele har tørret i 24 timer, skal fladen slibes med en excenterslibemaskine. Brug et sandpapir med kornstørrelse 120. Slibegraden har en direkte indflydelse på slutresultatet. Så snart slibningen er afsluttet, skal støvet på overfladen fjernes, hvilket fx kan gøres med en industristøvsuger.



## Trin 5

For at sikre en ekstra vand- og smudsafvisende overflade, afslut med at påføre et lag Basebeton 2K PU Basic coating. Den består af to komponenter, der blandes, før den påføres med en nylonrulle.



-  Produktet holder op til 12 måneder
-  Til alle værelser
-  Vandtæt
-  Maksimal tykkelse pr. lag 0,2-0,5

### Vedligeholdelsestip

Til rengøring og vedligeholdelse af din nye væg eller gulv, anbefaler vi at bruge Basebetons vedligeholdelsessæt

### Tips fra eksperten

Når du arbejder med Basebeton, anbefaler vi, at du bruger skoovertræk for at undgå at lave mærker.

## Valg af farve

Basebeton fås i 74 smukke standardfarver, men du kan også få den i alle RAL- eller NCS-farver. Sæt kulør på dit interiør, og vælg den mikrocement, der passer dig bedst. Har du spørgsmål, eller ønsker du uforpligtende rådgivning? Så tøv ikke med at tage fat på os

Find mere inspiration på [www.basebeton.dk](http://www.basebeton.dk)

info@basebeton.dk  
+ 45 60 42 08 70

Holmbladsgade 104, st. tv. 2300  
København S.

10-38 Rose White

10-41 Lice Taupe

10-8 Mud

10-9 Persian

10-33 Grime

10-70 Tierra

10-32 Putty

10-14 Clay